



BESCHRIJVING

Semi tight buffer, 900 µm
 Kleuren (individuele pigtails):
 E9/15 µm OS2: geel
 G50/125 µm OM4: violet
 G50/125 µm OM3: turkoois
 G50/125 µm OM2: oranje
 Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304

Ferrule materiaal: Zirconia
 Levensduur: 1000 connections with stable attenuation values
 Levensduur: 1000 verbindingen met stabiele dempingswaarden
 Testomstandigheden IL: IEC 61300-3-4
 Testomstandigheden RL: IEC 61300-3-6
 Reproduceerbaarheid van de IL waarde: maximaal +/- 0.1 dB op de ganse levensduur
 Bedrijfstemperatuur: -10 ° C tot + 60 ° C

| Stekker | IL [dB] typisch | IL [dB] maximaal | RL [dB] typisch | RL [dB] minimaal | Grade (IEC 61755) |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| MM | 0.15 | 0.3 | 35 | 30 | beter dan Bm2m |
| SM | 0.12 | 0.25 | 55 | 50 | beter dan B2 |
| SM/APC | 0.12 | 0.25 | 70 | 65 | beter dan B1 |

NOOT

Zie de technische fiche "FO stekker aansluiting" voor de parameters van alle FO afsluitingen.

VERSIES

| Artikelnr. | Stekker type | Vezeltype | VE |
|------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| 427721 | SC/APC | E9/125 G.652.D OS2 | pigtail FO 2m |
| 427722 | SC/APC | E9/125 G.652.D OS2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 421121 | SC | E9/125 G.652.D OS2 | pigtail FO 2m |
| 421122 | SC | E9/125 G.652.D OS2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 421144 | SC | G50/125 OM4 | pigtail FO 2m |
| 421141 | SC | G50/125 OM3 | pigtail FO 2m |
| 421145 | SC | G50/125 OM4 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 421142 | SC | G50/125 OM3 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 421161 | SC | G50/125 OM2 | pigtail FO 2m |
| 421162 | SC | G50/125 OM2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 422221 | ST | E9/125 G.652.D OS2 | pigtail FO 2m |
| 422222 | ST | E9/125 G.652.D OS2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 422244 | ST | G50/125 OM4 | pigtail FO 2m |
| 422242 | ST | G50/125 OM3 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 422245 | ST | G50/125 OM4 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 422261 | ST | G50/125 OM2 | pigtail FO 2m |
| 422241 | ST | G50/125 OM3 | pigtail FO 2m |
| 422262 | ST | G50/125 OM2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 429921 | LC/APC | E9/125 G.652.D OS2 | pigtail FO 2m |
| 429922 | LC/APC | E9/125 G.652.D OS2 | set met 12 pigtails FO 2m |



| | | | |
|--------|---------|--------------------|---------------------------|
| 423321 | LC | E9/125 G.652.D OS2 | pigtail FO 2m |
| 423322 | LC | E9/125 G.652.D OS2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 423348 | LC | G50/125 OM4 | pigtail FO 2m |
| 423349 | LC | G50/125 OM4 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 423341 | LC | G50/125 OM3 | pigtail FO 2m |
| 423342 | LC | G50/125 OM3 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 423361 | LC | G50/125 OM2 | pigtail FO 2m |
| 423362 | LC | G50/125 OM2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 428821 | LSH/APC | E9/125 G.652.D OS2 | pigtail FO 2m |
| 428822 | LSH/APC | E9/125 G.652.D OS2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 424421 | LSH | E9/125 G.652.D OS2 | pigtail FO 2m |
| 424422 | LSH | E9/125 G.652.D OS2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 424441 | LSH | G50/125 OM3 | pigtail FO 2m |
| 424442 | LSH | G50/125 OM3 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 424461 | LSH | G50/125 OM2 | pigtail FO 2m |
| 424462 | LSH | G50/125 OM2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 425521 | FC/PC | E9/125 G.652.D OS2 | pigtail FO 2m |
| 425522 | FC/PC | E9/125 G.652.D OS2 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 425541 | FC/PC | G50/125 OM3 | pigtail FO 2m |
| 425542 | FC/PC | G50/125 OM3 | set met 12 pigtails FO 2m |
| 425561 | FC/PC | G50/125 OM2 | pigtail FO 2m |
| 425562 | FC/PC | G50/125 OM2 | set met 12 pigtails FO 2m |

* Een set bestaat uit 12 pigtails in glasvezel in 12 kleuren (volgens IEC 60304)